

## Síťový videorekordér (NVR)

- Pro správu až **4** IP kamer
- Komprese **H.264 / MJPEG** Dual Stream
- Max. celkový datový tok **200** Mbps.
- **HDMI / VGA** výstup
- **ONVIF 2.3**
- **2 x USB 2.0**
- Aplikace pro mobilní telefony **CMOB**
- **2 x SATA HDD**, max. kapacita 8 TB
- CMS software **KVMS / KVMS Pro**
- Až 5 Mpix rozlišení na monitor



### Specifikace

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Akce při události             | Nahrávání / PTZ / Prohlídka / Alarm / Video / Email / FTP / Bzučák / Tipy na monitor  |
| Alarm vstup                   | 4 kanály  |
| Alarm výstup                  | 2 kanály  |
| Aplikace pro mobilní telefony | iPhone, iPad, Android, Windows Phone  |
| Detekce pohybu                | 396 zón (22 x 18)   |
| Dvoucestné audio              | 1 kanál vstup, 1 kanál výstup, RCA  |
| Ethernet                      | RJ-45 port (10/100/1000M)   |
| Funkce při přehrávání         | Přehrávání, Pauza, Zastavení, Rychle zpět, Rychle přehraj, Pomalu přehraj, Další soubor, Předěšlý soubor, Další kamera, Předěšlá kamera, Plná obrazovka, Opakování, Přeházení, Výběr zálohy, Digitální zoom |
| HDD                           | 2 x SATA HDD, maximální kapacita 8 TB   |
| Hmotnost                      | 2.0 Kg bez HDD  |
| Interval nahrávání            | 1 - 120 min. (tovární nastavení 60 min.)  |
| Komprese videa                | H.264 / MJPEG   |
| Maximální kapacita nahrávání  | Max. datový tok pro nahrávání 128 Mbps.   |
| Menu                          | GUI menu  |
| Možnosti vyhledávání          | Čas / Datum / Událost   |
| Napájení                      | DC 12 V / 4.0 A, spotřeba 20 W (bez HDD)  |
| Operační systém               | Linux   |

## Síťový videorekordér (NVR)

### Specifikace

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Počet spravovaných kamer | 4 kanály   |
| Procesor                 | Dual-core  |
| Provozní teplota         | -10°C až +55°C   |
| Režim nahrávání          | Manuální, Plánovač / Rozvrh, Detekce pohybu (video detekce: detekce pohybu, ztráta videa, slepá kamera), Zastavení |
| Rozdělení obrazu         | 1/4  |
| Rozhraní                 | 1 x RJ-45 port (10/100/1000M), 2 x USB 2.0, 1 x RS485, 1 x RS232   |
| Rozlišení na monitor     | 2560×1920, 2048×1536, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768   |
| Rozměry                  | 375 x 285 x 50 mm  |
| Síťové protokoly         | HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, ONVIF 2.3                        |
| Typy skupin uživatelů    | Administrátor / Uživatel / Maximálně 128 uživatelů   |
| Video výstup             | 1 x HDMI, 1 x VGA,   |
| Zakrytí kamery           | Ano  |
| Záloha                   | USB / SATA / Síť   |
| Ztráta videa             | Ano  |